Termékinformáció

Professzionális

101 Folyékony zsír

Szintetikus folyékony zsír politetrafluor-etilénnel (PTFE). Minden mozgó, fémes alkatrészhez használható. Korrózió védelmet nyújt a vas és színesfémek számára. Nagyon jó a folyékonysága és rendkívül rövid száradási idő jellemzi. Hőmérsékleti stabilitása -40°C-tól +150°C-ig.



Tulajdonságok

- ✓ **Nagyon folyékony**
- ✓ **Csökkenti a súrlódást és a kopást**
- ✓ **Nagyon jó korrózió védelmet nyújt**
- ✓ **UV komponenst tartalmaz**
- ✓ **Ellenáll a hideg és forró víznek**
- ✓ **Termikusan stabil -40°C-tól +150°C-ig**
- ✓ **Nincs gyanta vagy ragasztó hatás a termék használatakor**

Alkalmazás

- ✓ **Hosszú távú kenést biztosít minden alkatrésznek, közepes vagy nagy terhelés**
- ✓ **mellett**
- ✓ **Ott, ahol az olajspray nem elég tartós**
- ✓ **Csatlakozókhoz, zsanérokhoz, csúszó alkatrészekhez, csavarokhoz, reteszelő**
- ✓ **ékekhez, csúszó sínekhez, karokhoz, összekötő elemekhez**
- ✓ **Minden ellenőrzés és karbantartás során használható**

Használat

Rázza a dobozt, amíg nem hallja a golyókat. Szükség esetén előzetesen tisztítsa meg a kezelendő felületet. Nagyjából 20 cm távolságból permetezzen egyenletes bevonatot, majd hagyja hatni a terméket. Szükség esetén ismételje meg a kezelést. A termék rövid távolságból történő permetezése javítja az áramlási hatást.

Termék leírás	Tartalom	Cikkszám	Csomagolási egység
Folyékony zsír	**400 ml**	**1101048**	**12 db**



AgroFix Kft. | 6760 Kistelek, Nagyszéktói út 9., Csongrád-Csanád Vármegye, Magyarország |
Telefonszám: +3670/663-3320 | e-Mail: webshop@tunap.hu