Biztonsági Adatlap

az EK REACH rendelete szerint

109 Autó Belső tisztító MP10900500AB

Felülvizsgálat dátuma: 2024.07.16 Termék kód: 1101055

1 szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termék azonosító

109 Autó belső tisztító MP10900500AB

UFI: UFS3-K004-600F-R422

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő használata, és az ellenjavallatok

Anyag/ keverék felhasználása

Tisztítószer

1.3. A biztonsági adatlap előállítójának adatai:

Cég neve:	AgroFix Kft.
Utca	Nagyszéktói út 9.
Hely:	6760 Kistelek
Telefon:	+3670/663-3320
e-mail:	webshop@tunap.hu
Internet:	www.tunap.hu

1.4. Segélyhívó telefonszám: **112**

2. szakasz: Veszélyességi azonosító

2.1. Anyag és keverék besorolása

EK CLP Szabályozás

Aeroszol 1; H222-H229
Szem irritáció. 2; H319

A veszélyességi szövegeket lásd 16. szakasz

2.2. Besorolási tételek

EK CLP Szabályozás

Jelző szó: ***Veszély***

Piktogramok:



Veszélyességi beszámoló

H222	Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229	A tartály nyomás alatt van. Hő hatására felrobbanhat.
H319	Komoly szemirritációt okoz.

Elővigyázatossági intézkedések

P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartása. Tilos a dohányzás.
P211	Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251	Nyomás alatti tartály: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260	Ne lélegezze be az aeroszolt.
P280	Viseljen védőszemüveget.
P305+P351+P338	HA SZEMBE KERÜL: Öblítés több percen keresztül tiszta vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha visel és ez könnyen megtehető majd folytassa az öblítést.
P337+P313	Ha szem irritáció lépne fel forduljon orvoshoz.
P410+P412	Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

2.3. **További veszélyek**

Nem megfelelő szellőzés és/vagy használat esetén robbanásveszélyes/tűzveszélyes keverékek keletkezhetnek.

3. szakasz: Az összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Veszélyes összetevők

CAS szám	**Vegyi anyag megnevezése**			Mennyiség
	EC szám	Index szám	REACH szám	
	Besorolás (EK CLP szabályozás)			
75-28-5	izobután			10 - < 20 %
	200-857-2	601-004-00-0	01-2119485395-27	
	Gyúlékony gáz 1, Cseppfolyósított gáz; H220 H280			
67-63-0	2-Propanol			10 - < 20 %
	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	
	Gyúlékony folyadék. 2, Szem irritáció. 2, Hosszú távú vízi toxicitási veszély 3; H225 H319 H336			
74-98-6	propán			1 - < 3 %
	200-827-9	601-003-00-5	01-2119486944-21	
	Gyúlékony gáz 1, Cseppfolyósított gáz; H220 H280			
106-97-8	bután			0.1 - < 1 %

	203-448-7	601-004-00-0	01-2119474691-32	
	Gyúlékony gáz 1, Cseppfolyósított gáz; H220 H280			

Teljes H és EUH nyilatkozat leírást: lásd. 16. szakasz

Specifikus koncentráció, Határértékek, M-tényezők és Becsült akut toxicitás

CAS szám	EC szám	Vegyi anyag megnevezése	Mennyiség
	Specifikus koncentráció, Határértékek, M-tényezők és Becsült akut toxicitás		
67-63-0	200-661-7	2-Propanol	10 - < 20 %
	belégzés: LC50 = 47,5 mg/l (gőz); bőrfelületi: LD50 = > 2000 mg/kg; orális: LD50 = 5280 mg/kg		

A tartalom címkézése a rendelet szerint (EC) No 648/2004

15 % -<30 % aciklikus szénhidrogének, illatanyagok.

4. szakasz: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Általános információ

Elsősegélynyújtó: Ügyeljen önmaga védelmére! Vigye a sérültet biztonságos helyre. Soha ne adjon semmit szájon át egy eszméletlen, vagy görcsökkel küzdő embernek.

Belégzés után

Vigye a sérültet friss levegőre, ahol kényelmesen tud lélegezni. Kétség, vagy a tünetek fennmaradása esetén kérjen orvosi segítséget.

Bőrrel való érintkezés után

Bő szappanos vízzel mossa le. Minden beszennyezett ruhát azonnal vegyen le, és mosás előtt ne használja újra. Kétség, vagy a tünetek fennmaradása esetén kérjen orvosi segítséget.

Szemmel való érintkezés esetén

Öblítse ki bő vízzel néhány percig. Ha kontaktlencsét hord, távolítsa el, majd folytassa az öblítést. Komplikáció vagy a tünetek fennmaradása esetén, keresse fel szemészét.

Lenyelést követően

NE hánytassa magát. Hányás esetén figyelje meg, hogy kihat-e a légzésére. Minden esetben hívjon orvost!

4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások

Fejfájás, émelygés, szédülés, fáradtság, bőrirritáció

4.3. Az azonnali orvos ellátás szükségességének a jele

Fontos a tüneti kezelés. Hívjon mentőt/Toxikológiai Intézetet! Előfordulhat, hogy a tünetek csak néhány óra elteltével jelentkezhetnek.

5. szakasz: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag

Vízpermet. Hab. Szén-dioxid (CO2). Oltópor.

Nem megfelelő oltóanyag

Közvetlen vízsugár

5.2. Különleges veszélyek az anyagból vagy keverékből

Különböző toxicitású nem teljes égési és termolízisgázok fordulhatnak elő. Szénhidrogén tartamú termékek, például szénmonoxid, széndioxid, aldehidek, valamint korom esetében. Ezek az anyagok nagyon veszélyesek, ha magas koncentrációban vagy zárt térben lélegzik be őket.

5.3. Tűzoltóknak szóló tanácsok

Tűz és/vagy robbanás esetén ne lélegezze be a füstöt. Ha biztonságosan lehetséges, mozdítsa el a sértetlen tartályokat a közvetlen veszélyzónából. Tűz esetén viseljen zárt rendszerű légzőkészüléket.

További információ

A tartály felrobbanásának veszélye.

6. szakasz: Balesetre vonatkozó intézkedések

6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások

Általános tanács

Viseljen légzőkészüléket, ha a terület gőzöknek, pornak vagy aeroszolnak van kitéve. Távolítsa el az összes gyújtóforrást. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól, egyéb gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Viseljen védőfelszerelést.

Nem sürgősségi személyzet számára

Elsősegélynyújtó: Ügyeljen saját védelmére!

A sürgősségi beavatkozók számára

A tüzet ésszerű távolságból a szokásos óvintézkedésekkel oltsa.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje felszíni vizekbe vagy csatornába jutni. Akadályozza meg a nagy területen való elterjedést (pl. elszigeteléssel vagy olajgátakkal). Győződjön meg arról, hogy az összes szennyvizet szennyvíztisztító telepen gyűjtik össze és kezelik.

6.3. Eljárások a szivárgás és a takarítás kezelésére

Szennyezés esetén

Akadályozza meg a nagy területen való elterjedést (pl. elszigeteléssel vagy olajgátakkal).

Takarításhoz

Tisztítsa meg a szennyezett tárgyakat és padlót a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

További információ

Folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, sav- vagy univerzális kötőanyag) itassuk fel. Tisztítsa meg a szennyezett tárgyakat és a padlót a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Biztonság : lásd a 7. szakaszt
Személyes védőfelszerelés: lásd a 8. szakaszt
Hulladékkezelés: lásd a 13. szakaszt

7. szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. Információk a biztonságos kezeléshez

Útmutató a biztonságos kezeléshez

Tartsa be a használati utasítást.
A port közvetlenül a keletkezés helyén kell elszívni. A gőzöket/aeroszolokat közvetlenül a keletkezés helyén kell elszívni.
Ha a helyi elszívás nem lehetséges vagy nem elegendő, a teljes munkaterületet műszaki eszközökkel kell szellőztetni.
Használat közben enni, inni, dohányozni, belélegezni tilos.
Viseljen egyéni védőfelszerelést (lásd a 8. szakaszt).
Nem megfelelő szellőzés és/vagy használat esetén robbanásveszélyes/tűzveszélyes keverékek keletkezhetnek.

Tűz- és robbanás elleni védelemmel kapcsolatos tanácsok

Tartsa távol a gyújtóforrásoktól – Tilos a dohányzás.
A hő hatására a nyomás növekedhet, ami a tartály szétrepedésének kockázatával jár.

Javaslatok az általános munkahelyi higiéniára

Kerülje a szernek való kitettséget. Viseljen megfelelő védőruházatot. Figyeljen a bőre védelmére.

A kezelésre vonatkozó további információk

Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést.

7.2. Biztonságos tárolási feltételek, beleértve az esetleges összeegyeztethetetlenségeket

Követelmények a tároló helyiségekkel és a tárolókkal szemben

Tartsa szorosan zárva a tartályt. Tartsa be a jogszabályokat és rendelkezéseket.

Javaslatok más anyagokkal való tároláshoz

Ne tárolja együtt: oxidálószerekkel. Piroforos vagy önmelegedő anyagokkal. Élelmiszerekkel és takarmányokkal.

További információk a tárolási feltételekről

Védje a fagytól. Védje közvetlen napfénytől. Tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsa be a jogszabályokat és rendelkezéseket.

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok)

Nem áll rendelkezésre információ.

8. szakasz: A szernek való kitettség/személyes védekezés

8.1. Paraméterek

Expozíciós határértékek (EH40)

CAS szám	Anyag	ppm	mg/m³	rost/ml	Kategória	Eredet
106-97-8	Bután	600	1450		TWA (8 h)	WEL
		750	1810		STEL (15 min)	WEL
67-63-0	Propan-2-ol	400	999		TWA (8 h)	WEL
		500	1250		STEL (15 min)	WEL

A határértékekre vonatkozó további tanácsok

a, nincs korlátozás

b, az expozíció vége vagy műszak vége

c, hosszú távú expozíció esetén

d, következő műszak előtt

Vér (B)
Vizelet (U)

8.2. Kitettség ellenőrzése

Megfelelő műszaki szabályozás

Fedetlen kezelés esetén helyi elszívó szellőztetést kell alkalmazni.

Egyéni védelmi intézkedések, például egyéni védőeszközök/ szemvédelem

Megfelelő szemvédelem: Szorosan lezárt

szemüveg EN 166

Kéz védelme

Védje bőrét bőrvédő krém használatával. Vegyi anyagok kezelésekor viseljen védőkesztyűt, amely CEjelöléssel és a négy ellenőrző számmal rendelkezik. A vegyi anyagokkal szembeni ellenálló védőkesztyű minőségét a munkakörnyezet koncentrációja és a veszélyes anyagok mennyisége alapján kell megválasztani.
Megfelelő anyag: NBR (Nitril-gumi)
Áttörési idő: 480 perc
A kesztyű anyagának vastagsága: 0,45 mm
EN ISO 374

Bőrvédelem

Viseljen megfelelő védőruházatot. Az összes termékkel szennyezett ruhát vegye le majd újra felhasználás előtt mossa ki.

A légzőszervek védelme

Viseljen légzőkészüléket, ha gőzöknek/poroknak/aeroszoloknak van kitéve.
Ha a munkahelyi expozíciós határértékeket túllépik, vegye figyelembe a következőket:
Megfelelő légzésvédelmi eszköz: Kombinált szűrőkészülék (DIN EN 141). Szűrőkészülék az alábbi szűrővel
vagy ventilátoros szűrőkészülék: AX típusú szűrő.
Tartsa be a gyártó által megadott viselési idő korlátozásokat.
Tartsa be a jogszabályi előírásokat és rendelkezéseket.

Környezeti expozíció- ellenőrzések

Tartsa be a jogszabályokat és rendelkezések.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot:	aeroszol
Szín:	világos sárga
Szag:	jellegzetes

	Vizsgálati módszer
Olvadási pont/Fagyási pont:	nem meghatározott
Forráspont/kezdeti forráspont, forrási tartomány	40- °C
Gyúlékonyság	
Szilárd/folyékony:	nem alkalmas
Gáz:	nem alkalmas
Alsó robbanási határ:	1,5 vol. %
Felső robbanási határ:	12 vol. %
Lobbanási pont:	-80 °C

Bomlási hőmérséklet:	nem meghatározott
pH- érték (20 °C):	9,6 DIN 19268
Vízben oldhatóság:	A vizsgálatot nem kell elvégezni mert az anyag vízben oldhatatlan
Oldhatóság más oldószerekben:	nem meghatározott
Megoszlási hányados n-oktanol/víz:	nem meghatározott
Gőz nyomás:	nem meghatározott
Sűrűség (20 °C):	0,825 g/cm³ DIN 51757
Relatív gőz sűrűség:	nem meghatározott

9.2. Egyéb információ

A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Öngyulladási hőmérséklet

Szilárd anyag:	nem alkalmas
Gáz:	nem alkalmas

Oxidáló tulajdonságok

Nem oxidáló.

Egyéb biztonsági jellemzők

Párolgási sebesség:	nem meghatározott
Szárazanyag tartalom:	nem meghatározott

További információ

Az adatok a műszaki anyag relatív sűrűségére, színére, szagára, viszkozitására, PH-jára vonatkoznak.

10. szakasz: Stabilitás és reaktivitás

10.1. Reakcióképesség

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék normál környezeti hőmérsékleten tárolva stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Ne tegye ki 50 °C feletti hőmérsékletnek. A melegítés nyomásnövekedést okoz, ami felrobbanásveszélyes.

10.4. Kerülendő feltételek

Tartsa távol a hőforrásoktól (forró felületek), szikrákról és nyílt lángtól. A gőzök a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhetnek. Tegyen elővigyázatossági feltételeket statikus feltöltődés ellen.

10.5 Összeférhetetlen anyagok

Oxidálószerek. Piroforos vagy önmelegedő anyagok.

10.6. Veszélyes bomlási termékek

Különböző toxicitású nem teljes égési és termolízis gázok fordulhatnak elő. Szénhidrogén tartalmú termékek, pl.: szén-monoxid, szén-dioxid, aldehidek és korom esetében. Ezek nagyon veszélyesek lehetnek, ha magas koncentrációban vagy zárt terekben vannak belélegezve.

További információ

Ne keverje egyéb vegyianyagokkal.

11. szakasz: Toxikológiai információk

11.1. Az EK CLP rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Toxikokinetika, metabolizmus és eloszlás

Nem áll rendelkezésre információ.

Akut toxikológia

A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumokat nem éri e.

CAS szám	Vegyi anyag megnevezése				
	Kitettségi helyzet	Dózis	Fajta	Forrás	Módszer
67-63-0	2-Propanol				
	orális	LD50 5280 mg/kg	Rágcsáló		
	bőrfelületi	LD50 > 2000 mg/kg	Nyúl		
	belégzés (4 h) Gőz	LC50 47,5 mg/l	Rágcsáló		

ATEmix szerint számolva

ATE (szájon) > 2000 mg/kg; ATE (bőrön) > 2000 mg/kg; ATE (gőz belélegzése) > 20 mg/l; ATE (por/köd belélegzése) > 5 mg/l

Irritáció és maró hatás

Súlyos szemirritációt okoz.

Bőrkorrózió/bőrirritáció: Bőrirritációt okoz.

Szenzibilizáló hatások: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumokat nem éri el.

Rákkeltő/mutagén/reprodukcióra toxikus hatások

Csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.
Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.
Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.
Nincs utalás emberi rákkeltő hatásra. Nincs utalás emberi csírasejt-mutagenitásra.
Nincs utalás emberi reprodukciós toxicitásra..

STOT- egyszeri kitettség

A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumokat nem éri el.

STOT-ismétlődő kitettség

A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumokat nem éri el.

Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumokat nem éri el.

Információk a valószínű kitettségi módokról

Lenyelés, Belélegzés, Bőrrel való érintkezés, Szembe jutás.

Konkrét hatások állatkísérlet során

Nincs rendelkezésre álló információ.

További információ

A keverék a szabályozás szerint veszélyesnek minősül (EC) No 1272/2008 [CLP].

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik az emberekre nézve, mivel egyetlen összetevő sem felel meg a kritériumoknak.
Egyéb információk: Nem áll rendelkezésre információ.

12. szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

A termék nem ökotoxikus.

CAS szám	Vegyi anyag megnevezése					
	Vízi toxicitás	Dózis	[h] | [d]	Fajta	Forrás	Módszer
67-63-0	2-Propanol					
	Akut hal toxicitás	LC50 9640 mg/l	96 h	Pimephales promelas		
	Akut alga toxicitás	ErC50 > 100 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus		
	Akut rák toxicitás	EC50 > 100 mg/l	48 h	Daphnia magna		

12.2. Tartósság és lebonthatóság

A terméket nem tesztelték.

CAS szám	Chemical name			
	Módszer	Érték	d	Forrás
	Értékelés			
67-63-0	2-Propanol			
	OECD Irányelv 301E	95 %	21	
	Biológiailag könnyen lebomlik			

12.3. Bioakkumulációs potenciál

A terméket nem tesztelték.

N-oktanol /víz megoszlási együttható

CAS No	Vegyi anyag megnevezése	Log Pow
75-28-5	izobután	2,8
67-63-0	2-Propanol	0,05
74-98-6	propán	2,36
106-97-8	bután	2,89

12.4. Mobilitás a talajban

A terméket nem tesztelték.

12.5. A PBT és vPvB értékelés

A keverékben lévő anyagok nem felelnek meg az EK REACH szerinti PBT/vPvB kritériumainak.
A terméket nem tesztelték.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkezik a nem célszervezetek tekintetében, mivel egyetlen összetevő sem felel meg a kritériumoknak.

12.7. Más káros hatások

Nincs elérhető információ.

További információ

Ne engedje, hogy felszíni vízbe vagy csatornába kerüljön. Ne engedje, hogy talajba jusson.

13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ártalmatlanítási javaslatok

Ne engedje, hogy felszíni vízbe vagy csatornába kerüljön. A hulladékot a vonatkozó jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

Hulladéklista kód - maradékok/fel nem használt termékek

160504 A LISTÁBAN MÁSKÉPPEN NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK; nyomás alatti tartályokban lévő gázok és eldobott vegyszerek; veszélyes anyagokat tartalmazó, nyomás alatti tartályokban lévő gázok (beleértve a halonokat is); veszélyes hulladék

Hulladék kód lista - használt termék

160504 A LISTÁBAN MÁSKÉPPEN NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK; nyomás alatti tartályokban lévő gázok és eldobott vegyszerek; veszélyes anyagokat tartalmazó, nyomás alatti tartályokban lévő gázok (beleértve a halonokat is); veszélyes hulladék

Hulladék kód lista - szennyezett csomagolás

150104 Hulladékcsomagolás; adszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat, másként nem meghatározva; csomagolás (beleértve a külön gyűjtött települési csomagolási hulladékot); fém csomagolás.

Biztonsági Adatlap

az EK REACH rendelete szerint

109 Autó Belső tisztító MP10900500AB

Felülvizsgálat dátuma: 2024.07.16 Termék kód: 1101055

14. szakasz: Szállítási információk

Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

14.1. UN szám vagy ID szám:	UN 1950
14.2. UN megfelelő szállítási megnevezés:	AEROSZOLOK
14.3. Szállítási veszély osztály(ok):	2
14.4. Csomagolási osztály:	-
Veszély jelzés:	2.1
Besorolási kód:	5F
Speciális Rendelkezés:	190 327 344 625
Korlátozott mennyiség:	1 L
Elvárt mennyiség:	E0
Szállítási kategória:	2
Alagútkorlátozási kód:	D

Belvízi közlekedés (ADN)

14.1. UN-szám vagy azonosító szám:	UN 1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:	AEROSZOLOK
14.3. Szállítási veszélyességi osztály (ok):	2
14.4. Csomagolási csoport:	-
Veszélyességi címke:	2.1
Osztályozási kód:	5F
Különleges rendelkezések:	190 327 344 625
Korlátozott mennyiség:	1 L
Elvár mennyiség:	E0

Tengeri szállítás (IMDG)

14.1. UN szám vagy ID szám:	UN 1950
14.2. UN megfelelő szállítási név:	AEROSZOLOK
14.3. Szállítás Veszély osztály(ok):	2.1
14.4. Csomagolási csoport:	-
Veszély jelzés:	2.1
Tenger szennyező:	NEM

Speciális Rendelkezés:	63, 190, 277, 327, 344, 381,959
Korlátozott mennyiség:	1000 mL
Elvárt mennyiség:	E0
EmS:	F-D, S-U

Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN szám vagy ID szám:	UN 1950
14.2. UN megfelelő szállítási név:	AEROSZOLOK, gyúlékony
14.3. Szállítási veszélyességi osztály (ok):	2.1
14.4. Csomagolási csoport:	-
Veszélyességi címke:	2.1
Különleges rendelkezések:	A145 A167 A802
Korlátozott mennyiség - Utas:	30 kg G
Utas LQ:	Y203
Elvárt mennyiség:	E0
IATA-csomagolási utasítások- Utas:	203
IATA-max. mennyiség- Utas:	75 kg
IATA- IATA-csomagolási utasítások- Szállítmány:	203
IATA-max. mennyiség- Szállítmány:	150 kg

14.5. Környezeti veszélyek

A környezetre veszélyes: Nem

14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználónak

Nincs elérhető információ.

14.7.Tengeri szállítás ömlesztve az IMO-esz

alkalmazható

15. szakasz: Szabályozási információk

15.1. Biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások és jogszabályok az adott anyaggal vagy keverékkel

EU szabályozási információk
Használati korlátozások (REACH, XVII. melléklet):
3. bekezdés, 28. bekezdés, 40. bekezdés, 75. bekezdés

2010/75/EU (VOC):	Nem áll rendelkezésre információ.
2004/42/EC (VOC):	Nem áll rendelkezésre információ.

További információ

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet szerint (REACH) Aeroszol irányelv (75/324/EGK)

Nemzeti szabályozási információ

Foglalkoztatási korlátozás:	Tartsa be a fiatalkorúak foglalkoztatására vonatkozó korlátozásokat a „fiatalkorúak munkavédelmi irányelve” (94/33/EK) szerint
Vízveszélyeztetési osztály (D)	1 - vízre veszélyes

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A keverékben található anyagokra vonatkozó kémiai biztonsági értékelések nem kerültek elvégzésre.

16. szakasz: Egyéb információk

Változások

Ez az adatlap a szakaszban szereplő előző verzióhoz képest változtatásokat tartalmaz: 2, 6, 9, 11.

Rövidítések és betűszavak

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) – Európai megállapodás a nemzetközi veszélyes áruk szállítására (közúti)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) – A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó szabályok
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods – A veszélyes áruk nemzetközi tengeri kódja
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals – Globálisan harmonizált rendszer besorolása, valamint a vegyi anyagok címkézése
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances – Európai leltár a létező kereskedelmi vegyi anyagoknál
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances – Európai lista a bejelentett vegyi anyagokról
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No Effect Level / Derived Minimal Effect Level – Származtatott hatás szint/ Származtatott minimális hatás szint
WEL: Workplace Exposure Limits – Munkahelyi expozíciós határértékek
TWA (EC): Time-Weighted Average – Idővel súlyozott átlag
ATE: Acute Toxicity Estimate – Akut toxicitási érték
STEL (EC) Short Term Exposure Limit – Rövid távú expozíciós határérték
LC50: Lethal Concentration – halálos koncentráció
EC50: half maximal Effective Concentration – fél maximális effektív koncentráció
ErC50: means EC50 in terms of reduction of growth rate – EC50, A növekedési ütem csökkentése szempontjából

Besorolás	Besorolási eljárás
Aeroszol1; H222-H229	A vizsgálati adatok alapján

Biztonsági Adatlap

az EK REACH rendelete szerint

109 Autó Belső tisztító MP10900500AB

Felülvizsgálat dátuma: 2024.07.16 Termék kód: 1101055

Szem irritáció. 2; H319	Az áthidaló elv "Aeroszolok"

Vonatkozó H és EUH nyilatkozatok (Szám és teljes szöveg)

H220	Rendkívül gyúlékony gáz.
H222	Rendkívül gyúlékony aeroszol.
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H229	Nyomás alatt álló tartály: Melegítés hatására felrobbanhat.
H280	Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; melegítés hatására felrobbanhat.
H319	Súlyos szemsérülést okoz.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Bővebb információ

A fenti információk kizárólag a termék biztonsági követelményeit írják le, és mai ismereteinken alapulnak. A leírás célja, hogy tanácsot adjon a jelen biztonsági adatlapon megnevezett termék biztonságos kezeléséhez,tároláshoz, feldolgozáshoz, szállításhoz és ártalmatlanításhoz. Az információ más termékekre nem vonatkozik. A termék más termékekkel való keverése vagy feldolgozása esetén a jelen biztonsági adatlapon szereplő információk nem feltétlenül érvényesek az új elkészített anyagra.

(A releváns összetevőkre vonatkozó adatokat az leányvállalat biztonsági lapjának a legutóbbi verziójából vettük át)