Biztonsági Adatlap

a EK REACH Szabályozásnak megfelelően

113 Fékpaszta + MP11300200AB

Felülvizsgálati dátum: 2022.07.28 Termék kód: 1101060

SZAKASZ 1: Anyag/ keverék és cég/felhasználó azonosítója

1.1. Termék azonosító

113 Fékpaszta+ MP11300200AB

UFI: 06K4-A0SF-D00Y-8EVN

1.2. Ajánlott azonosított felhasználása az anyagnak/keveréknek és nem javasolt felhasználása

Anyag/ keverék felhasználása

Kenőanyag

1.3. Részletek a Biztonsági Adatlap kiállítójáról

Cég neve:	AgroFix Kft
Utca:	Nagyszéktói út 9.
Település:	6760 Kistelek
Telefon:	+3670/663-3320
E-mail:	webshop@tunap.hu
Internet:	www.tunap.com

1.4. Segélyhívó telefonszám: **112**

SZAKASZ 2: Veszélyességi azonosító

2.1. Anyag és keverék besorolása

EK CLP Szabályozás

Aeroszol 3; H229
STOT RE 2; H373

A figyelmeztető mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszban.

2.2. Besorolási tételek

EK CLP Szabályozás

Jelző szó: ***Veszély***

Piktogramok:



Veszélyességi beszámoló

H229	A tartály nyomás alatt van. Hő hatására felrobbanhat.
H373	Hosszabb vagy ismételt expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

Elővigyázatossági intézkedések

P210	Tartsa távol hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Tilos a dohányzás.
P251	Ne szúrja át vagy égesse el, még használat után sem.
P314	Ha nem érzi jól magát kérjen orvosi segítséget.

P410+P412	Napfénytől védendő. Ne tegye ki 50°C/122°F feletti hőmérsékletnek.
P501	A tartály szemétben való elhelyezése a hivatalos előírásoknak megfelelően.

2.3.Egyéb veszélyek

Nem megfelelő szellőzés és/vagy használat esetén robbanásveszélyes/tűzveszélyes keverékek keletkezhetnek.

3. szakasz: Összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Veszélyes összetevők

CAS szám	Vegyi anyag megnevezése			Mennyiség
	EC szám	Index szám	REACH szám	
	Besorolás (EK CLP szabályozás)			
13463-67-7	titánium dioxid			1 - < 3 %
	236-675-5	022-006-00-2		
	Carc. 2; H351			
14808-60-7	Quartz (SiO2)			1 - < 3 %
	238-878-4			
	STOT RE 1; H372			

Teljes H és EUH nyilatkozat leírást: lásd 16.szakasz

Specifikus koncentráció, Határértékek,
M-tényezők és Becsült akut toxicitás

CAS szám	EC szám	Vegyi anyag megnevezése	Mennyiség
	Specifikus koncentráció, Határértékek, M-tényezők és Becsült akut toxicitás		
13463-67-7	236-675-5	titánium dioxid	1 - < 3 %
	belégzés: LC50 = > 6,8 mg/l (por vagy köd); bőrfelületi: LD50 = > 10000 mg/kg; orális: LD50 = > 10000 mg/kg		

4. szakasz: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Általános információ

Elsősegély nyújtó: Figyeljen önmaga védelmére! Vigye a sérültet biztonságos helyre. Soha ne adjon semmit szájon át egy eszméletlen, vagy görcsökkel küzdő embernek.

Belégzés után

Vigye a sérültet friss levegőre, ahol kényelmesen tud lélegezni. Kétség, vagy a tünetek fennmaradása esetén kérjen orvosi segítséget.

Bőrrel való érintkezés után

Bő szappanos vízzel mossa le. Minden beszennyezett ruhát azonnal vegyen le, és mosás előtt ne használja újra. Kétség, vagy a tünetek fennmaradása esetén kérjen orvosi segítséget.

Szemmel való kontaktus után

Öblítse ki vízzel néhány percig. Ha kontaktlencsét hord, távolítsa el, majd folytassa az öblítést. Komplikáció vagy a tünetek fennmaradása esetén, keresse fel szemészét.

Lenyelést követően

NE hánytassa magát. Hányás esetén figyelje meg, hogy kihat-e a légzésére. Minden esetben hívjon orvost!

4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások

Fejfájás, émelygés, szédülés, fáradtság, bőrirritáció

4.3. Az azonnali orvos ellátás szükségességének a jelei

Fontos a tüneti kezelés. Hívjon mentőt/Toxikológiai Intézetet!
Előfordulhat, hogy a tünetek csak néhány óra elteltével jelentkezhetnek.

5. szakasz: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag

Vízpermet. Hab. Szén-dioxid (CO2). Oltópor.

Nem megfelelő oltóanyag

Közvetlen vízsugár

5.2. Különleges veszélyek az anyagból vagy keverékből

Az égés és a hőbomlás során különböző toxicitású gázok keletkezhetnek. Szénhidrogén-tartalmú termékek esetén például CO, CO_2, aldehidek és korom képződhet. Ezek belélegezve, magas koncentrációban vagy zárt térben nagyon veszélyesek lehetnek.

5.3. Tűzoltóknak szóló tanácsok

Tűz és/vagy robbanás esetén ne lélegezze be a füstöt. Ha biztonságosan lehetséges, mozdítsa el a sértetlen tartályokat a közvetlen veszélyzónából. Tűz esetén viseljen zárt rendszerű légzőkészüléket.

További információ

Gyűjtsük össze a szennyezett tűzoltóvizet. Ne engedje csatornába vagy a felszíni vizekbe jutni.

6. szakasz: Balesetre vonatkozó intézkedések

6.1. Személyes óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások

Általános tanács

Viseljen légzőkészüléket, ha a terület gőzöknek, pornak vagy aeroszolnak van kitéve. Távolítsa el az összes gyújtóforrást. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól, egyéb gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Viseljen védőfelszerelést.

Nem sürgősségi személyzet számára

Elsősegélynyújtó: Ügyeljen saját védelmére

A sürgősségi beavatkozók esetében

A tüzet a szokásos óvintézkedésekkel ésszerű távolságból oltsa.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje felszíni vizekbe vagy csatornába jutni. Akadályozza meg a nagy területen való elterjedést (pl. elszigeteléssel vagy olajgátakkal). Gondoskodjon arról, hogy az összes szennyvizet szennyvíztisztító telepen gyűjtsék össze és tisztítsák meg.

6.3. Eljárások a szivárgás és a takarítás kezelésére

Szennyezés esetén

Akadályozza meg a nagy területen való elterjedést (pl. elszigeteléssel vagy olajgátakkal).

Tisztításhoz

Tisztítsa meg a szennyezett tárgyakat és padlót a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

További információ

Felszívódik kötőanyagokkal (homok, diatóma-sav vagy egyéb univerzális kötőanyagokkal. Tisztítsa meg a szennyezett tárgyakat és a padlót a környezetvédelmi jogszabályok szerint.

6.4. Referencia más szakaszokhoz

Biztonságos tárolás: Lásd 7.szakasz
Egyéni védőeszközök: lásd 8. szakasz
Megsemmisítés: lásd 13. szakasz

SZAKASZ 7: Kezelés és tárolás

7.1. Információk a biztonságos kezeléshez

Útmutató a biztonságos kezeléshez

Tartsa be a használati utasítást.
A port közvetlenül a keletkezés helyén kell elszívni. A gőzöket/aeroszolokat közvetlenül a keletkezés helyén kell elszívni. Ha a helyi elszívás nem lehetséges vagy nem elegendő, a teljes munkaterületet műszaki eszközökkel kell szellőztetni. Használat közben enni, inni, dohányozni, belélegezni tilos.
Viseljen egyéni védőfelszerelést (lásd a 8. szakaszt).
Nem megfelelő szellőzés és/vagy használat esetén robbanásveszélyes/tűzveszélyes keverékek keletkezhetnek.

Javaslat tűz és robbanás elleni védelemre

Tartsa távol gyújtóforrástól – Tilos a dohányzás! Melegítés hatására emelkedik a nyomás, felrobbanhat.

Tanácsok az általános munkahelyi higiéniához

Kerülje a szernek való kitettséget. Viseljen megfelelő védőruházatot. Figyeljen a bőre védelmére.

További információ a kezeléssel kapcsolatban

Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést.

7.2. Biztonságos tárolási feltételek, beleértve az esetleges összeegyeztethetetlenségeket

Követelmények a tároló helyiségekkel és a tárolókkal szemben
A tartályt tartsa szorosan lezárva. Vegye figyelembe a hivatalos szabályozásokat.
Javaslatok más anyagokkal való közös tárolásra
Ne tárolja együtt: oxidálószerekkel. Tűzveszélyes vagy öngyulladó anyagokkal. Élelmiszerekkel és takarmányokkal.
További információk a tárolási feltételekről
Védje a megfagyástól. Védje a közvetlen napfénytől. Száraz hűvös helyen tárolandó. Tartsa be a törvényi előírásokat és rendelkezéseket.

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok)

Nem áll rendelkezésre információ.

8. szakasz: A szernek való kitettség/személyes védekezés

8.1. Paraméterek

Expozíciós határértékek (EH40)

CAS szám	Anyag	ppm	mg/m³	rost/ml	Kategória	Eredet
14807-96-6	Talkum belélegezhető por	-	1		TWA (8 h)	WEL
13463-67-7	Titán dioxid, belélegezhető	-	4		TWA (8 h)	WEL

A határértékekre vonatkozó további tanácsok

a, nincs korlátozás

b, az expozíció vége vagy műszak vége

c, hosszú távú expozíció esetén

d, következő műszak előtt

Vér (B)
Vizelet (U)

8.2. Kitettségi szabályozás

Megfelelő műszaki szabályozás
Ha a kezelt rész fedetlen, helyi szagelszívó berendezést kell alkalmazni.

Egyéni védelmi intézkedések, például védőfelszerelés és fajtái

Megfelelő szemvédelem:

Szorosan záródó biztonsági szemüveg EN 166

Kéz védelme
Védje bőrét bőrvédő krém használatával. Vegyi anyagok kezelésekor viseljen védőkesztyűt, amely CE-jelöléssel és a négy ellenőrző számmal rendelkezik.

A vegyi anyagokkal szembeni ellenálló védőkesztyű minőségét a munkakörnyezet koncentrációja és a veszélyes anyagok mennyisége alapján kell megválasztani. Megfelelő anyag: NBR (Nitril-gumi)
Áttörési idő: 480 perc
A kesztyű anyagának vastagsága: 0,45 mm
EN ISO 374

Bőrvédelem

Viseljen megfelelő védőruházatot. Az összes termékkel szennyezett ruhát vegye le majd újra felhasználás előtt mossa ki.

A légzőszervek védelme

Viseljen légzőkészüléket, ha gőzöknek, pornak, aeroszolnak van kitéve.
A vonatkozó munkahelyi expozíciós határértékek túllépésekor vegye figyelembe a következőket:
Megfelelő légzésvédő eszköz, kombinált szűrőkészülék.
Tartsa be a gyártó által megadott kopási határidőket.
Tartsa be a jogszabályokat és rendelkezéseket.

Környezeti expozíció- ellenőrzések

Tartsa be a jogszabályokat és rendelkezések.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot:	Aeroszol	
Szín:	szürkés	
Szag:	szagtalan	**Vizsgálati módszer**
Olvadási pont / Fagyási pont:		nem meghatározott
Forráspont/kezdeti forráspont, forrási tartomány		> 200 °C
Gyúlékonyság:		nem meghatározott nem alkalmas
Alsó robbanási határ:		0 vol. %
Felső robbanási határ:		0 vol. %
Lobbanási pont:		> 100 °C
Bomlási hőmérséklet:		nem meghatározott
pH- érték (20 °C):		nem meghatározott DIN 19268
Viszkozitás / kinematika:		> 20,5 mm²/s

Vízben oldhatóság:	A vizsgálatot nem kell elvégezni mert az anyag vízben oldhatatlan.
Oldhatóság más oldószerekben: nem meghatározott	
Megoszlási hányados n-oktanol/víz:	nem meghatározott
Gőz nyomás:	nem meghatározott
Sűrűség:	1,2 g/cm³ DIN 51757
Relatív gőz sűrűség:	nem meghatározott

9.2. Egyéb információ

A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Öngyulladási hőmérséklet:	nem meghatározott
Gáz:	nem alkalmas

Oxidáló tulajdonságok Nem oxidáló.

Egyéb biztonsági jellemzők

Párolgási sebesség:	nem meghatározott
Szárazanyag tartalom:	nem meghatározott

További információ

Az adatok a műszaki anyag relatív sűrűségére, színére, szagára, viszkozitására, PH-jára vonatkoznak.

10. szakasz: Stabilitás és reaktivitás

10.1. Reakcióképesség

Nincs veszélyes reakció ha rendelkezéseknek megfelelően kezelik illetve tárolják .

10.2. Kémiai stabilitás

A termék normál környezeti hőmérsékleten tárolva stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Ne tegye ki 50 °C feletti hőmérsékletnek. A melegítés nyomásnövekedést okoz, ami felrobbanásveszélyt okozhat.

10.4. Kerülendő feltételek

Tartsa távol a hőforrásoktól (forró felületek), szikrákról és nyílt lángtól. A gőzök a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhetnek. Tegyen elővigyázatossági óvintézkedéseket statikus feltöltődés ellen.

10.5 Összeférhetetlen anyagok

Oxidálószerek. Piroforos vagy önmelegedő anyagok.

10.6. Veszélyes bomlási termékek

Különböző toxicitású nem teljes égési és termolízis gázok fordulhatnak elő. Szénhidrogén tartalmú termékek, pl.: szén-monoxid, szén-dioxid, aldehidek és korom esetében. Ezek nagyon veszélyesek lehetnek, ha magas koncentrációban vagy zárt térben lélegzik be őket.

További információ Ne keverje egyéb vegyianyagokkal.

11. szakasz: Toxikológiai információ

11.1. Az EK CLP rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Toxikokinetika, metabolizmus és eloszlás

Nem áll rendelkezésre információ.

A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumokat nem éri el.

ATEmix szerint számolva

ATE (orális) > 2000 mg/kg; ATE (bőrfelületi) > 2000 mg/kg; ATE (gőz belégzés) > 20 mg/l; ATE (inpor/köd belégzés) > 5 mg/l

CAS szám	Vegyi anyag megnevezése				
	Kitettségi helyzet	Dózis	Fajta	Forrás	Módszer
13463-67-7	titánium dioxid				
	orális	LD50 > 10000 mg/kg	Rágcsáló		
	bőrfelületi	LD50 > 10000 mg/kg	Nyúl		
	belégzés (4 h) Gőz	LC50 > 6,8 mg/l	Rágcsáló		

Irritáció és maró hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Szenzibilizáló hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő/mutagén/toxikus hatások a reprodukcióra

Csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek. Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek. Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek. Nincs utalás emberi rákkeltő hatásra.
Nincs utalás emberi csírasejt-mutagenitásra.
Nincs utalás emberi reprodukciós toxicitásra.

STOT-egyszeri kitettség

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

STOT-ismétlődő kitettség

Károsíthatja a szerveket. (kvarc (SiO2))

Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Információk a valószínű kitettségi módokról

Lenyelés, Belélegzés, Bőrrel való érintkezés, Szembe jutás.
Hivatkozás más szakaszokra: 2.1, 4.2.

Konkrét hatások állatkísérlet során

Nem áll rendelkezésre információ.

11.2. Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik az emberekre nézve, mivel egyetlen összetevő sem felel meg a kritériumoknak.

Egyéb információk: Nem áll rendelkezésre információ.

12. szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxikológia

A termék nem ökotoxikus.

CAS szám	Vegyi anyag megnevezése						
	Vízi toxicitás	Dózis		[h] | [d]	Fajta	Forrás	Módszer
13463-67-7	titanium dioxide						
	Akut hal toxicitás	LC50 mg/l	> 100	96 h	Oncorhynchus mykiss (Szivárvány pisztráng)		
	Akut alga toxicitás	ErC50	61 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata		
	Akut rák toxicitás	EC50 mg/l	> 10	48 h	Daphnia pulex		
	Hal toxicitás	NOEC mg/l	> 1000	2 d	Leuciscus idus (aranyorfa)		
	Alga toxicitás	NOEC	1 mg/l	3 d	Pseudokirchneriella subcapitata		
	Rák toxicitás	NOEC	> 3 mg/l	30 d	Daphnia magna		

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

A terméket nem tesztelték.

12.3. Biológiai felhalmozódási potenciál

A terméket nem tesztelték.

12.4. Mobilitás a talajban

A terméket nem tesztelték.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

A keverékben lévő anyagok nem felelnek meg az EK REACH szerinti PBT/vPvB kritériumainak. A terméket nem tesztelték.

12.6. Endokrin zavaró tulajdonságok

Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkezik a nem célszervezetek tekintetében, mivel egyetlen összetevő sem felel meg a kritériumoknak.

12.7. Más káros hatások

Nincs elérhető információ.

További információ

Ne engedje, hogy felszíni vízbe vagy csatornába kerüljön. Ne engedje, hogy talajba jusson.

13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ne engedje, hogy felszíni vízbe vagy csatornába kerüljön. A hulladékot a vonatkozó jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani.

Hulladéklista kód - maradékok/fel nem használt termékek

160504 A LISTÁBAN MÁSKÉPPEN NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK; nyomás alatti tartályokban lévő gázok és eldobott vegyszerek; veszélyes anyagokat tartalmazó, nyomás alatti tartályokban lévő gázok (beleértve a halonokat is); veszélyes hulladék

Hulladéklista kód - használt termék

160504	A LISTÁBAN MÁSKÉPPEN NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK; nyomás alatti tartályokban lévő gázok és eldobott vegyszerek; veszélyes anyagokat tartalmazó, nyomás alatti tartályokban lévő gázok (beleértve a halonokat is); veszélyes hulladék

Hulladék kód lista - szennyezett csomagolás

150104	Hulladékcsomagolás; adszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat, másként nem meghatározva; csomagolás (beleértve a külön gyűjtött települési csomagolási hulladékot); fém csomagolás.

14. szakasz: Szállítási információk

Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

14.1. UN szám vagy ID szám:	UN 1950
14.2. UN megfelelő szállítási megnevezés:	AEROSZOL
14.3. Szállítási veszély osztály(ok):	2
14.4. Csomagolási osztály:	-
Veszély jelzés:	2.2
Besorolási kód:	5A
Speciális Rendelkezés:	190 327 344 625
Korlátozott mennyiség:	1 L
Elvárt mennyiség:	E0
Szállítási kategória:	3
Alagútkorlátozási kód:	E

Belvízi közlekedés (ADN)

14.1. UN-szám vagy azonosító szám:	UN 1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:	AEROSZOL
14.3. Szállítási veszélyességi osztály (ok):	2
14.4. Csomagolási csoport:	-
Veszélyességi címke:	2.2
Osztályozási kód:	5A
Különleges rendelkezések:	190 327 344 625
Korlátozott mennyiség:	1 L
Elvárt mennyiség:	E0

Tengeri szállítás (IMDG)

14.1. UN szám vagy ID szám:	UN 1950
14.2. UN megfelelő szállítási név:	AEROSZOL
14.3. Szállítás Veszély osztály(ok):	2.2
14.4. Csomagolási csoport:	-
Veszély jelzés:	2.2
Tenger szennyező:	No
Speciális Rendelkezés:	63, 190, 277, 327, 344, 959
Korlátozott mennyiség:	1000 mL
Elvárt mennyiség:	E0
EmS:	F-D, S-U

Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN szám vagy ID szám:	UN 1950
14.2. UN megfelelő szállítási név:	AEROSZOL, nem gyúlékony
14.3. Szállítás Veszély osztály(ok):	2.2
14.4. Csomagolási csoport:	-
Veszély jelzés:	2.2
Speciális Rendelkezés:	A98 A145 A167 A802
Korlátozott mennyiség:	30 kg G
Utas LQ:	Y203
Elvárt mennyiség:	E0
IATA-csomagolási utasítások- Utas:	203
IATA-max. mennyiség- Utas:	75 kg
IATA- IATA-csomagolási utasítások- Szállítmány:	203

14.5. Környezetre vonatkozó veszélyek

A környezetre veszélyes Nem

14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználónak

Nincs elérhető információ.

14.7. Szállítás tömeges mennyiségben az IMO okmányainak megfelelően.

- Nem alkalmazható

15. szakasz: Szabályozási információk

15.1. Az adott anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EU szabályozási információk

Használati korlátozások (REACH, XVII. melléklet):

3. bekezdés, 75. bekezdés

Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv:	Nem áll rendelkezésre információ.
2004/42/EK irányelv a VOC-ról festékek és lakkok:	Nem áll rendelkezésre információ.

További információ

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet szerint (REACH) Aeroszol irányelv (75/324/EGK)

Nemzeti szabályozási információ

Vízveszélyeztetési osztály (D): 1 – enyhén veszélyes a vízre

16. szakasz: Egyéb információk

Változások: Ez az adatlap a következő szakasz(ok)ban tartalmaz változásokat az előző verzióhoz képest: 2, 11,.

Rövidítések és betűszavak

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) – Európai megállapodás a veszélyes áruk közúti szállításáról
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods – A veszélyes áruk nemzetközi tengeri kódja IATA: International Air Transport Association - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség
GHS: Kémiai anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Európai Kereskedelmi Kémiai Anyagok Nyilvántartása
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances -Európai Bejegyzett Kémiai Anyagok Listája
CAS: Kémiai Absztraktok Szolgálata (az Amerikai Kémiai Társaság részlege)
LC50: Lethal Concentration – Lethális koncentráció
STOT RE: Specifikus célorganikus toxicitás

A fenti információk kizárólag a termék biztonsági követelményeit írják le, és mai ismereteinken alapulnak. A leírás célja, hogy tanácsot adjon a jelen biztonsági adatlapon megnevezett termék biztonságos kezeléséhez,tároláshoz, feldolgozáshoz, szállításhoz és ártalmatlanításhoz. Az információ más termékekre nem vonatkozik. A termék más termékekkel való keverése vagy feldolgozása esetén a jelen biztonsági adatlapon szereplő információk nem feltétlenül érvényesek az új elkészített anyagra.

Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer a EK CLP rendelet szerint

Besorolás	Besorolási eljárás
Aeroszol 3; H229	A vizsgálati adatok alapján
STOT RE 2; H373	Az áthidaló elv "Aeroszolok"

Vonatkozó H és EUH nyilatkozatok (Szám és teljes szöveg)

H229	Nyomás alatt álló tartály: Melegítés hatására felrobbanhat.
H351	Feltehetően rákot okozhat.
H372	Káros a szervekre. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció.
H373	Károsíthatja a szerveket. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció.

(A releváns összetevőkre vonatkozó adatokat az leányvállalat biztonsági lapjának a legutóbbi verziójából vettük át!)