
Termékinformáció

Professzionális

142 Hűtőrendszer tömítő

Azonnal lezárja a szivárgást a hűtőkörben, és így biztosítja a működést. Hajszálrepedések és szivárgások tartós lezárására. Megakadályozza a tömítések szivárgását és a hűtővíz elvesztését.



Tulajdonságok

- ✓ **Alkalmas minden glikol és glicerin alapú fagyállóhoz**
- ✓ **Megvédi a hűtőrendszert a szivárgásoktól**
- ✓ **Tartósan lezárja a hajszálrepedéseket és szivárgásokat**
- ✓ **Biztosítja a szelepek és vízszivattyúk megfelelő működését**
- ✓ **Megakadályozza a tömítések szivárgását és a hűtővíz elvesztését**
- ✓ **Zárt hűtőrendszerekhez is alkalmas**
- ✓ **Semleges gumi és műanyag, könnyű és színesfémekkel szemben**

Alkalmazási terület


- ✓ **Szivárgó fejtömítésekhez**
- ✓ **Nem szoros tömlőcsatlakozásokhoz**
- ✓ **A hengerfej vagy a motor blokkjának hajszálrepedéseihez**

Használati utasítás

Adagolása a hűtőrendszerhez, amikor a motor meleg. Nyissa ki a fűtési csapokat. Hagyja járni a motort legalább 10 percig, amíg a termosztát ki nem nyílik, és a fűtés észrevehetően hőt bocsát ki. Ezután állítsa le a motort, és ellenőrizze újra a hűtőfolyadék szintjét. Kompatibilis az összes hagyományos fagyálló és hűtőfolyadékkal.
1 l hűtőrendszer tömítő 40 l hűtőfolyadékhoz elegendő.
500 ml hűtőrendszer tömítő 20 liter hűtőfolyadékhoz elegendő.

Termék leírás	Tartalom	Cikkszám	Csomagolási egység
Hűtőrendszer tömítő	**500 ml**	**1102337**	**12 db**





AgroFix Kft. | 6760 Kistelek, Nagyszéktói út 9., Csongrád-Csanád Vármegye, Magyarország |
Telefonszám: +3670/663-3320 | e-Mail: webshop@tunap.hu