Termékinformáció

Professzionális

153 Kézi sebességváltó rendszer adalék

Hosszú távú védelem a váltóolajokhoz. Meghosszabbítja a sebességváltó élettartamát. Csendes, párnázott futást és precíz váltást biztosít.



Tulajdonságok

- ✓ **Csökkenti a kopást az OMC² technológia révén**
- ✓ **Stabilizálja a viszkozitást**
- ✓ **Késlelteti az olaj öregedését**
- ✓ **Véd a korrózió ellen**
- ✓ **Meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát**
- ✓ **Tiszta, pontos váltást biztosít**
- ✓ **Csökkenti a súrlódás okozta zajt**

Alkalmazási terület

- ✓ **A nem kívánt sebességváltó zajok esetén használandó**
- ✓ **Futó és süvítő éles hangoknál**
- ✓ **Merev váltókar esetén nehezen veszi a sebességet**
- ✓ **A sebességváltó olaj cseréjekor**
- ✓ **A sebességváltó javításához**

Használati utasítás

Minden sebességváltó javításhoz. Amikor nehéz a váltás. Futó és süvítő éles hangoknál. Távolítsa el a kupakot, csavarja fel a töltőtömlőt. Adja hozzá a kanna tartalmát a hajtóműolajhoz a flakon megdöntésével.

Adagolás

2,5 literre elegendő. Hajtóműolaj (max. 10%-a a hajtóműolaj kapacitásának)

Megjegyzés

Alkalmas ásványi vagy szintetikus alapú hajtóműolajokhoz
Ha a sebességváltó és a differenciálmű egybe van építve, csak az MP 153 kézi sebességváltót használja
Nem alkalmas poliglikol alapú hajtóműolajokhoz!

Termékleírás	Tartalom	Cikkszám	Csomagolási egység
Kézi sebességváltó rendszer adalék	**125 ml**	**1102290**	**12 db**



AgroFix Kft. | 6760 Kistelek, Nagyszéktói út 9., Csongrád-Csanád Vármegye, Magyarország |
Telefonszám: +3670/663-3320 | e-Mail: webshop@tunap.hu