Termékinformáció

Professzionális

156 Olaj stabilizátor

OMC² technológiájú olaj stabilizátor a jelentős súrlódáscsökkentés érdekében. Minimalizálja a kopást és a magas olajfogyasztást. Hatóanyag-koncentrátum, amely biztosítja a motorolaj viszkozitási osztályát a teljes ellenőrzési intervallumot. Megfelel az általános API és CCMC szintetikus olaj szabványoknak.



Tulajdonságok

- ✓ **Biztosítja a viszkozitást a következő olajcseréig**
- ✓ **Az OMC² technológiának köszönhetően még rendkívüli igénybevétel esetén is rögzíti és**
- ✓ **stabilizálja a kenőréteget.**
- ✓ **Segít csökkenteni az olajfogyasztást, segíti a csendesen, halkan duruzsoló motort**

Alkalmazási terület

- ✓ **Ha az olaj viszkozitása túl alacsony**
- ✓ **Hosszú távú utazásokhoz nehéz körülmények között**
- ✓ **Feltételek, például pótkocsi üzemeltetése meleg éghajlaton**
- ✓ **Megnövekedett olajfogyasztás mellett**

Használati utasítás

Adja hozzá a motorolajhoz

Adagolás

4,5 liter motorolajhoz elegendő. A motorolaj-kapacitás maximum 20%-áig terjedő adagolás ártalmatlan

Megjegyzés

A megelőző olajadalék teljes mértékben hatékony minden ásványi és szintetikus motorolajhoz, minden viszkozitási osztályban, valamint minden nemzeti és nemzetközi előírásnak megfelelően.

Termék leírás	Tartalom	Cikkszám	Csomagolási egység
Olaj stabilizátor	**300 ml**	**1102314**	**24 db**



AgroFix Kft. | 6760 Kistelek, Nagyszéktói út 9., Csongrád-Csanád Vármegye, Magyarország |
Telefonszám: +3670/663-3320 | e-Mail: webshop@tunap.hu