Termékinformáció

Professzionális

159 Szilikon tömítőanyag

Tartósan rugalmas, magas hőmérséklet tűrésű szilikon tömítőanyag, továbbfejlesztett receptúrával az autóiparban való használatra. Rendkívül ellenálló a motor és sebességváltó olajokkal, hűtőfolyadékkal és fagyállóval szemben.



Tulajdonságok

- ✓ **Az egyetlen oxim szilikon tömítőanyag rákkeltő összetevők nélkül (NO-Meko)**
- ✓ **Rendkívül ellenálló a motor és a sebességváltó olajokkal valamint a hűtőfolyadékkal szemben**
- ✓ **Nem korrozív, minden fémen és elektronikus alkatrészen használható (pl. érzékelők)**
- ✓ **Magas dinamikus rugalmasság és öregedésállóság**
- ✓ **Felhasználható -60°C-tól +280°C-ig, szakaszosan egészen +320°C-ig**
- ✓ **Nincs irritáló vagy agresszív gőzképződés**

Alkalmazási terület

- ✓ **Az újra eltávolítandó alkatrészek tömítésére:**
- ✓ **Szívótorok alkatrészei**
- ✓ **Vízszivattyúk**
- ✓ **Olajszivattyú**
- ✓ **Vezérműtengely, csapágyfedél**
- ✓ **Termosztátház**

Használati utasítás

Távolítsa el a régi tömítőanyagot a ragasztási felületről. A ragasztó felületnek tisztának, száraznak és portól mentesnek kell lennie. Alkalmazza a 159 -et az összeszerelő alkatrészek tömítőfelületeire, és 5 percen belül rögzítse azokat.

Megjegyzés

Ne használja a hengerfej és a kipufogócsonk tömítésének helyettesítésére.

Termék leírás	Tartalom	Cikkszám	Csomagolási egység
Szilikon tömítőanyag	**200 ml**	**1400454**	**12 db**



AgroFix Kft. | 6760 Kistelek, Nagyszéktói út 9., Csongrád-Csanád Vármegye, Magyarország |
Telefonszám: +3670/663-3320 | e-Mail: webshop@tunap.hu