Termékinformáció

Human Technology®

913 Fémmentes fékpaszta

Fémmentes fék- és szerelőpaszta -40 °C és + 1600 °C közötti magas és alacsony hőmérsékleti tartományban történő használatra. Kenőanyag, leválasztó és korróziógátló szer. A problémamentes szétszereléshez és a korrózió megelőzésére. Rendkívül só és fröccsenésálló. Minimalizálja a súrlódást és a kopást. Alap- és vékonyréteg kenéséhez.



TUNAP Human Technology®:

- ✓ **Allergén színezéktől és illatoktól mentes**
- ✓ **Oldószertől mentes**
- ✓ **Mentes az idegeket károsító n-hexántól**
- ✓ **Toxikológiailag releváns mutatóktól mentes**

Tulajdonságok

- ✓ **Rendkívül nagy nyomás- és hőmérsékletálló -40°C-tól +1,600°C-ig**
- ✓ **Rendkívül magas cseppenéspont**
- ✓ **Extrém ellenállás a sóknak és az agresszív vegyi anyagoknak**
- ✓ **Kiváló korrózióvédelem, sópermettel tesztelve DIN EN ISO 9227**
- ✓ **Megbízhatóan megakadályozza a különböző fémek közötti érintkezési korróziót**
- ✓ **Nagyon jó tompító tulajdonság**
- ✓ **Kiváló nyomáselnyelés és kiváló kioldó hatás 8500N VKA érték**
- ✓ **Azonnal felhasználható, mivel oldószermentes**

Alkalmazási terület

- ✓ **Nyikorgó fékek esetén a fékbetét hátuljára**
- ✓ **A csatlakozási pont könnyű ötvözetű kerék pereméhez a kerékagyhoz**
- ✓ **A lemezek és a dobfékek javításához**
- ✓ **A könnyű ötvözetű kerék -kerékagy csatlakozási pontjának elválasztó kenésére**
- ✓ **Összeszerelő pasztaként a magas hőmérsékleti tartományban lévő csavarozott csatlakozásokhoz pl. a kipufogórendszerben**
- ✓ **Az alváz, a motor és a sebességváltó csúszási pontjainak kenésére**

Használati utasítás

Használja a kefe fejet az előzőleg megtisztított kenőfelületre.

Termékinformáció

Megjegyzés

Ne alkalmazza a fékbetétek súrlódási felületein és a féktárcsán.
Ne használja a fékdugattyúk vagy tömítések kenésére.

Termék leírás	Tartalom	Cikkszám	Csomagolási egység
Fémmentes fékpaszta	**200 ml**	**1101185**	**12 db**

