Termékinformáció

microflex®

938 Dízelrendszer intenzív tisztító adalék

Speciális intenzív tisztító adalék ROA² technológiával dízelmotorok befecskendező rendszereihez. Eltávolítja az injektorokon lévő lerakódásokat is, amelyeket nem lehet eltávolítani az üzemanyagtartályhoz adott tisztítószerekkel.



ROA² technologia

- **Még erősebb, ROA² technológián alapuló tisztító formula**
- **Az injektoron lévő lerakódásokat eltávolítják és megtisztítják**
- **Nincs szükség az injektorok szétszerelésére**
- **Egyenletes befecskendezést, egyenletes alapjáratot, kevesebb üzemanyag fogyasztást és alacsonyabb károsanyag-kibocsátást biztosít**
- **ROA² 3. szint: A tisztítási teljesítmény elég erős ahhoz, hogy eltávolítsa az akár 80 000 kilométer során felgyülemlett szennyeződést**

Tulajdonságok

- **Az injektorok közvetlen tisztítása**
- **Nincs szükség az injektorok szétszerelésére**
- **Feloldja és eltávolítja a gyantát és a lerakódásokat**
- **Nagyon jó tisztítási teljesítmény a szívómotorok szívószelepének területén**
- **Egyenletes befecskendezést, csendes alapjáratot és csökkentett üzemanyag fogyasztást biztosít**
- **Csökkenti a kibocsátási értékeket a tisztítatlan rendszerhez képest**

Alkalmazási terület

- **Ha problémái vannak a piszkos injektorokkal (lakk és gyanta lerakódása)**
- **Az összes alkalmazkodási és kibocsátási teszt előtt (korom részecskék)**
- **Diagnosztikához (kizárási eljárás)**
- **A dízel befecskendező rendszer minden javításához**
- **Csökkentett motorteljesítménnyel**
- **Fokozott koromképződésnél**

Használati utasítás

Személygépkocsik esetén:

A tisztítás a befecskendezők szétszerelése nélkül történik, kizárólag a TUNAP 13310 ICM 2020 (Intenzív befecskendező-tisztító szerszám) használatával.

Használat előtt kérjük, olvassa el a kapcsolódó szervizinformációs dokumentumot (SI 938).

AgroFix Kft. | 6760 Kistelek, Nagyszéktói út 9., Csongrád-Csanád Vármegye, Magyarország |
Telefonszám: +3670/663-3320 | e-Mail: webshop@tunap.hu

Termékinformáció

Tehergépjárművek esetén:

A tisztítás a befecskendezők szétszerelése nélkül történik, kizárólag a TUNAP 1353 Adapter 938 5 literes kannához speciális szerszám alkalmazásával.

Használat előtt kérjük, olvassa el a kapcsolódó szervizinformációs dokumentumot (SI 938)

Adagolás

Személygépkocsik esetén:

- ✔ **Legfeljebb 4 hengeres dízelmotorhoz: kb. 1 flakon (500 ml) 938-as dízelrendszer-intenzív tisztító adalék szükséges.**
- ✔ **6–8 hengeres motorokhoz: kb. 2 flakon.**
- ✔ **10–12 hengeres motorokhoz: kb. 3 flakon ajánlott.**

Tehergépjárművek esetén:

- ✔ **Egy 5 literes kanna elegendő egy teljes alkalmazáshoz.**

A fenti mennyiségek irányértékek. A tényleges adagolás az adott jármű üzemeltetési körülményeitől, valamint az ICM (Intenzív befecskendező-tisztító szerszám) alkalmazásától is függhet.

Figyelmeztetés

- ✔ **Csak a 938-as dízelrendszer-intenzív tisztító adalékot használja az Intenzív befecskendező-tisztító szerszámmal.**
- ✔ **A tisztítás után a 984-es dízelrendszer-védő adalék rendszeres használata közvetlen védelmet nyújt az üzemanyagrendszer újabb szennyeződései ellen**

Termék leírás	Tartalom	Cikkszám	Csomagolási egység
Dízelrendszer intenzív tisztító adalék	**5 liter**	**1103400**	**1 db**
Szükséges kiegészítők		Cikkszám	Csomagolási egység
Adapter 938 5 literes kannához		**1400224**	**1 db**



AgroFix Kft. | 6760 Kistelek, Nagyszéktói út 9., Csongrád-Csanád Vármegye, Magyarország |
Telefonszám: +3670/663-3320 | e-Mail: webshop@tunap.hu