Termékinformáció

microflex®

957 Motorbelső tisztító

TÜV által jóváhagyott, oldószermentes tisztítószer kiváló minőségű, alacsony viszkozitású olaj alapú, erős tisztító összetevőkkel. A tisztítószer megvédi az új motorolajat a régi olaj maradványok általi szennyeződéstől.





Tulajdonságok

- ✓ **Illékony szerves vegyületektől és oldószertől mentes**
- ✓ **Alacsony viszkozitású tisztítószereket tartalmaz, hogy kiemelkedő tisztítási eredményeket érjen el**
- ✓ **Eltávolítja az olajiszap lerakódásokat a motorolajrendszerből**
- ✓ **Védelmet nyújt az eltömődött olajcsatornák és furatok okozta motorkárosodások ellen**
- ✓ **Adalékokat tartalmaz az alkatrészek kenésére a tisztítás során**
- ✓ **Nem tartalmaz klórt, foszfátokat, nitrátokat vagy nehézfémeket**
- ✓ **Hulladékolajon keresztül ártalmatlanítás lehetséges**

Alkalmazási terület

- ✓ **Olajiszap lerakódások esetén**
- ✓ **Ha a dugattyúgyűrűk területén kompresszióvesztés tapasztalható**
- ✓ **Hidraulikus szelepemelő csörgése esetén**
- ✓ **Az olajcsere során ügyeljen arra, hogy az új motorolaj ne szennyeződjön a régi olaj maradványaival**

Használati utasítás

Minden olajcsere előtt adjon tisztítót a motorolajhoz. Tartsa be a minimális olajszintet. Hagyja a motort legfeljebb 20 percig alapjáraton járni, miközben a jármű álló helyzetben van. Ezután azonnal cserélje ki az olajat és a szűrőt.

Adagolás


200 ml: Elegendő akár 4 liter motorolajhoz.
400 ml: Elegendő akár 6 liter motorolajhoz.
950 ml: Elegendő akár 15 liter motorolajhoz.

Megjegyzés

Veszély! Erősebb hígítás esetén fennáll a motor károsodásának veszélye.
Nem alkalmas nedves tengelykapcsolókkal rendelkező motorkerékpárokban történő felhasználásra.

Termékinformáció

Termék leírás	Tartalom	Cikkszám	Csomagolási egység
Motorbelső tisztító	**400 ml**	**1107592**	**12 db**



AgroFix Kft. | 6760 Kistelek, Nagyszéktói út 9., Csongrád-Csanád Vármegye, Magyarország |
Telefonszám: +3670/663-3320 | e-Mail: webshop@tunap.hu