Termékinformáció

microflex®

985 Dízel üzemanyag kondicionáló

A készítmény hatékonyan eltávolítja a dízel- és biodízel üzemanyagokban kialakuló szerves (biológiai eredetű) szennyeződéseket, és megbízhatóan gátolja az új lerakódások képződését. A termék hatásosságát az ASTM E 1259-10 és az EN 15457:2014-11 szabványok szerint tesztelték. A speciális összetétel cetánszám-növelő, antioxidáns és korróziógátló hatóanyagokat is tartalmaz, ezáltal hozzájárul az üzemanyag stabilitásához és a motor hosszú távú megbízható működéséhez.



Tulajdonságok

- **Megbízhatóan eltávolítja a mikrobiológiai eredetű lerakódásokat az üzemanyagrendszerből**
- **Megakadályozza az új szennyeződések kialakulását hosszabb tárolás esetén is**
- **Hatékonyságát az ASTM E 1259-10 és EN 15457:2014-11 szabványok szerint függetlenül tesztelték**
- **Antioxidáns összetevői stabilizálják az üzemanyag minőségét**
- **Cetánszám-növelő adalék javítja a gyulladási tulajdonságokat, így optimalizálja a motorteljesítményt**
- **Korróziógátló komponensek védelmet nyújtanak az üzemanyagrendszer fém alkatrészei számára**
- **Alacsony toxicitású összetétel: nem tartalmaz rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagokat**
- **Az üzemanyag fizikai tulajdonságait a felhasználási környezethez igazítja**
- **Kompatibilis az üzemanyag-ellátó és befecskendező rendszerekben alkalmazott szabványos anyagokkal**
- **Nem tartalmaz biocid hatóanyagokat**

Alkalmazási terület

- **Dízelmotorok**
- **Tengeri dízelmotorok**
- **Áramfejlesztők, generátorok**
- **Nagy kapacitású üzemanyagtartályok hosszú tárolási idővel**

Használati utasítás

Szerves lerakódásokkal szennyezett rendszerek esetén javasolt a mechanikai előtisztítás, majd a termék alkalmazása sokkadagolással. A készítmény rendszeres használata megelőzi a mikroorganizmusok elszaporodását az üzemanyagban.

Adagolás

2 Megelőző jelleggel:

500 ml / 2000 liter üzemanyag

5 liter / 20 000 liter üzemanyag

AgroFix Kft. | 6760 Kistelek, Nagyszéktói út 9., Csongrád-Csanád Vármegye, Magyarország |
Telefonszám: +3670/663-3320 | e-Mail: webshop@tunap.hu

Termékinformáció

Adagolás

Sokkterápia esetén:

500 ml / 250 liter üzemanyag

5 liter / 2500 liter üzemanyag

Termék leírás	Tartalom	Cikkszám	Csomagolási egység
Dízel üzemanyag kondicionáló	**5 liter**	**1106153**	**1 db**

