Termékinformáció

microflex®

989 Dízelrendszer direkt tisztító adalék

A fejlett ROA² technológiának köszönhetően a termék hatékonyan eltávolítja az injektorokon lerakódott szennyeződéseket, amelyek az üzemanyagban jelen lévő szennyeződésekből alakulnak ki. Rendszeres alkalmazás – különösen karbantartási vagy szervizellenőrzések alkalmával – közvetlenül regenerálja a befecskendező szelepeket, ezáltal növeli a motor teljesítményét és csökkenti a kipufogógáz-kibocsátást. Az üzemanyagtartályba adagolva a készítmény teljes mértékben megfelel az UNI EN 590 szabvány által előírt követelményeknek.



ROA² technologia

- **Feloldja és eltávolítja az injektorokon képződött lerakódásokat**
- **Kiválóan oldódik minden dízel és biodízel keverékben, bármely százalékarányban**
- **ROA² – 2. szint: kifejezetten ajánlott makacs, erős lerakódások eltávolítására**

Tulajdonságok

- **Csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást, akár új jármű szintjére**
- **Javítja az égésfolyamatot, csökkenti a részecskekibocsátást (Euro 6 norma szerint)**
- **Hatóanyagai célzottan az injektorban és az égéstérben fejtik ki hatásukat**
- **Kompatibilis minden dízel és biodízel keverékkel**
- **Kifejezetten ajánlott a motor teljesítménycsökkenése vagy szabálytalan működése esetén is.**

Alkalmazási terület

- **Közös nyomócsöves (Common Rail) és szivattyú-injektoros dízelmotorokhoz**
- **Az üzemanyag minőségének fenntartásához és a rendszeres karbantartás támogatására**
- **Minden dízel és biodízel üzemanyag-keverékhez (beleértve a magas biodízel arányúakat is)**

Használati utasítás

Adagolja közvetlenül az üzemanyagtartályba az előírt töltőnyak segítségével. A magasabb koncentráció erőteljesebb tisztítóhatást eredményez. Alkalmazása évente, a szervizelés részeként javasolt.

Adagolás

300 ml – max. 80 liter üzemanyaghoz (min. 10 liter)

500 ml – max. 150 liter üzemanyaghoz (min. 20 liter)

950 ml – max. 300 liter üzemanyaghoz (min. 30 liter)

AgroFix Kft. | 6760 Kistelek, Nagyszéktói út 9., Csongrád-Csanád Vármegye, Magyarország |
Telefonszám: +3670/663-3320 | e-Mail: webshop@tunap.hu

Termékinformáció

Megjegyzés

- ✔ **Javítja az égést, ezáltal csökkenti a részecskekibocsátást (Euro 6)**
- ✔ **Teljes mértékben kompatibilis minden biodízel keverékkel**
- ✔ **Az 500 ml és 950 ml kiszerelés üzemanyagszűrővel szerelt rendszerekhez is használható**

Termék leírás	Tartalom	Cikkszám	Csomagolási egység
Dízelrendszer direkt tisztító adalék	**500 ml**	**1106677**	**12 db**

