Termékinformáció

TUNPAS WP (Összeszerelő paszta)

Fehér ragasztó szerelőpaszta magas hőmérsékletekhez, tribokorrózió elleni védelemmel.



TUNAP SPORTS minőségi ígéret:

- ✔ **Az egyenletes előfeszítő erők biztosítják a megbízható összeszerelést**
- ✔ **Különösen alkalmas a kezelt részek könnyű szétszedésére, még hosszú használat után és extrém körülmények között is**

Tulajdonságok

- ✔ **Nem szennyező**
- ✔ **Megakadályozza a tribokorróziót**
- ✔ **Hatékony fedés és feloldást**
- ✔ **Megakadályozza a kicsúszást**

Alkalmazási terület

- ✔ **Csavaros és dugós csatlakozók, karimák és tömítések szerelvénykenése**
- ✔ **Véd a beégés, lerakódás, hegesztés és elakadás ellen**
- ✔ **Magas hőmérsékleten, nagy nyomás terheléssel és korrozív hatásokkal**
- ✔ **Kazánokban, motorokban, turbinákban, készülékekben, szerelvényekben, karimákban és kipufogórendszerekben**
- ✔ **Vegyipari és petrolkémiai üzemek, finomítók, kerámiák, üveggyárak és kohók, szárítóüzemek és kemencék**

Használati utasítás

1. **A Tisztítsa meg és zsírtalanítja a kenni kívánt területeket. Javasoljuk a TUNCLEAN 895 használatát.**
2. **Szivaccsal, kendővel vagy ecsettel vigyen fel vékony réteget a kenendő területre.**

AgroFix Kft. | 6760 Kistelek, Nagyszéktói út 9., Csongrád-Csanád Vármegye, Magyarország |
Telefonszám: +3670/663-3320 | e-Mail: webshop@tunap.hu

Termékinformáció

Műszaki termékadatok	TUNPAS WP (Összeszerelő paszta)
Sűrűség/kondíció	1.2 g/cm³ / 20°C
Színspektrum	Fehér
Olaj bázis	Szintetikus
Sűrűsítő	Szervetlen
NLGI osztály /körülmények	2 / DIN 51818 szabvány
Viselkedés víz jelenlétében /körülmények	1-90 / DIN 51807-1-es szabványnak megfelelően
Korróziós minősítés, EMCOR Víz/körülmények	1/1 / DIN 51802-es szabványnak megfelelően, SKF Emcor teszt
Súrlódási tényező (Nyomó Illesztés) /körülmények	0.14 µ / ISO 16047-es szabványnak megfelelően
Súrlódási tényező (csavaros teszt)/körülmények	0.12 µ / ISO 16047-es szabványnak megfelelően
Négygolyós teszt, kopásjelzés 1 óra/300N/ körülmények	0.8 mm / DIN 51350-3-as szabványnak megfelelően, VKA teszt
Min./max. hőmérsékleti körülmények	-30°C-tól 250 °C-ig

Termék leírás	Tartalom	Cikkszám	Csomagolási egység
TUNPAS WP (Összeszerelő paszta)	**1 kg**	**11ACD12252G0010**	**1 db**

