Termékinformáció

microflex®

935 Dugattyúgyűrű tisztító

Microflex® 935 eltávolítja a dugattyúgyűrűk környezetében felgyülemlett erős szennyeződéseket. Csökkenti az olaj- és üzemanyag-fogyasztást, valamint helyreállítja a motor teljesítményét. Különösen hatékony magas olajfogyasztás esetén. Eltávolítja a makacs lerakódásokat és a beragadt dugattyúgyűrűket a dugattyúk kiszerelése nélkül.



Tulajdonságok

- ✔ Eltávolítja a dugattyúgyűrű-hornyokban lerakódott makacs szennyeződéseket és égéstermék-maradványokat
- ✔ A megtisztított dugattyúgyűrű-hornyok révén javul a kompresszió, ezáltal helyreáll a motor teljesítménye
- ✔ Felszabadítja a beragadt dugattyúgyűrűket, aminek következtében hatékonyan csökken az olajfogyasztás
- ✔ Csökkenti a dugattyúgyűrűk kopását, és meghosszabbítja azok élettartamát
- ✔ A tisztítószer alkalmazása a dugattyúk kiszerelése nélkül elvégezhető

Előnyök

- ✔ Helyreállítja a dugattyúgyűrűk kifogástalan működését
- ✔ Csökkenti az olajfogyasztást – különösen hatékony magas olajfogyasztású motorok esetében
- ✔ Javítja a motor teljesítményét és kedvezően befolyásolja az üzemanyag-fogyasztást

Alkalmazási terület

- ✔ Alkalmazható magas olajfogyasztás esetén, amelyet az égéstérben lerakódott égéstermék-maradványok okoznak
- ✔ Alkalmazható kompresszióvesztés esetén, amely beragadt dugattyúgyűrűkre vezethető vissza

Használati utasítás

Melegítse fel a motort üzemi hőmérsékletre (lehetőleg közlekedéssel, ne alapjáraton). Ezt követően állítsa le a motort, majd válassza le a gyújtótekercsek elektromos csatlakozóit. Szerelje ki a gyújtótekercseket, és jelölje meg azok eredeti beépítési helyét. Távolítsa el a gyújtógyertyákat.

Győződjön meg arról, hogy egyik dugattyú sem áll felső holtponton (FHP). Helyezze a szórócsövet az égéstérbe, majd hengerenként – az 1-es hengertől kezdve – legfeljebb 5 másodpercig permetezze be a tisztítószert. Minden gyertyanyílást fedjen le egy ruhával. Ezután működtesse az indítómotort 5 másodpercig, majd távolítsa el és dobja ki a ruhákat.

Ismét helyezze be a szórócsövet az égéstérbe, és hengerenként – az 1-es hengertől kezdve – legfeljebb 5 másodpercig permetezze be a tisztítószert. A befújást követően csavarja vissza a gyújtógyertyákat 2–3 menetre, majd hagyja a tisztítószert 30 percig hatni.

Termékinformáció

Ezután ismét szerelje ki a gyújtógyertyákat, helyezze be újból a szórócsövet az égéstérbe, és hengerenként – az 1-es hengertől kezdve – legfeljebb 5 másodpercig permetezze be a tisztítószert. Hagyja a szert 5 percig hatni. Ismét fedje le a gyertyanyílásokat ruhával, majd működtesse az indítómotort 10 másodpercig.

Távolítsa el és semmisítse meg a ruhákat, majd megfelelő sűrített levegős pisztollyal fújja ki a hengereket. Szerelje vissza a gyújtógyertyákat és a gyújtótekercseket, indítsa be a motort, és hagyja alapjáraton járni 30 másodpercig. Ezt követően járassa a motort 2 000 ford/perc fordulatszámon 30 percen keresztül.

Végül adja hozzá a motorolajhoz a microflex® 957 Motorbelső tisztító terméket. A microflex® 957 Motorbelső tisztító alkalmazását követően cserélje le a motorolajat és az olajszűrőt a gyártó előírásainak megfelelően.

Adagolás

Hengerenként legfeljebb öt másodpercig permetezze be a dugattyúgyűrű-tisztítót az égéstérbe.

Megjegyzés

- ✔ Használat előtt olvassa el az SI 935 műszaki tájékoztatóját.
- ✔ Az üzemanyag-befecskendező rendszereken végzett minden munkát tiszta környezetben végezze.
- ✔ A termék alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy a munkaterületen nem találhatók éghető anyagok vagy gyúlékony gőzök.
- ✔ Védőfelszerelés: vegyszerálló védőkesztyű, védőszemüveg és megfelelő védőruházat használata kötelező.
- ✔ A kezelés befejezése után a motorolajat és az olajszűrőt ki kell cserélni.

Termék leírás	Tartalom	Cikkszám	Csomagolási egység
Dugattyúgyűrű tisztító	**400 ml**	**1108414**	**9 db**

Műszaki termékadatok	Dugattyúgyűrű-tisztító
Egyedi termékleírás	935 Dugattyúgyűrű tisztító
Szélesség	65 mm
Sűrűség	0 g/cm³
Tartalom	400 ml
Ásványolaj-tartalom	42.0333 %
Mennyiségi tartomány	1
Szállítási veszélyességi osztály	2
VOC-koncentráció (CH)	252.42470232 g/db
VOC-koncentráció (EU)	291.66953725 g/db
VOC-koncentráció (USA)	0 g/db



